

LLC
PETROTEK  **YAMAL**

Паспорт № 12
Дизельное топливо зимнее

Нормативный документ:	ГОСТ 35-82 Топливое дизельное зимнее
Сертификат соответствия:	№ РОСС RU.АЮ09.Н06051
Завод-изготовитель:	ООО "НПЗ Холдинг"
Дата изготовления продукта:	10.12.12г.
Дата проведения испытания:	11.12.12г.

Место отбора: РВС № 50,4 Высота взлива: 720,1см³ Объем: 614,351м³ Количество: 480,668т

Наименование показателей	Единицы изм.	ГОСТ на МВИ	Норма по СТО	Фактический результат
Плотность, при 20 °С, не более	кг/м ³	3900	870	792,4
Фракционный состав:				
10% не ниже	°С	2177	120	124,3
90% не выше			360	266,4
Температура помутнения, не выше	°С	5066	-	минус 43
Предельная температура фильтруемости, не выше	°С	22254	минус 25	минус 46
Температура застывания, не выше	°С	20287	минус 32	ниже минус 60
Массовая доля воды, не более	%	2477	отсутствие	отсутствие
Зольность, не более	%	1461	0,01	0,0026
Коксность 10% остатка, не более	%	19932	0,2	0,031
Массовая доля механических примесей	%	отсутствие	6370	отсутствие
Кинематическая вязкость, при 20 ⁰ С	мм ² /сек (сСт)	33	1,0-7,0	1,8
Испытание на медной пластинке	-	6321	Выдерживает	Выдерживает
Содержание водорастворимых кислот и щелочей	-	6307	отсутствие	отсутствие
Кислотность, не более	мг КОН на 100 см ³ топ.	5985	5	2,3
Массовая доля серы, не более	%	51947	0,05	0,005

Инженер по качеству

Зам. директора по производству ООО "НПЗ Холдинг"

Дата выдачи:

11.12.12г.

Н.С.Осипова

